

Занятие 10. Форматирование текста при помощи тегов <p> и
 (2 часа)

Контейнер <p>...</p> используется для разметки текстовой информации, размещенной внутри него и называется «параграф». Закрывающий тег </p> также производит «автоматический» (принудительный) перевод строки на новую.

Тег
 является одиночным и производит перевод строки на новую в том месте, где он встречается в коде. У тега
 нет атрибутов.

Задание:

1. Откройте файл с именем **template.html** в программе Notepad++
2. Сразу же сохраните этот файл под новым именем **index.html** (чтобы не испортить файл шаблона **template.html**)
3. Наберите код, который представлен ниже:

```
<html>
  <head>
    <title>Теги текста</title>
  </head>
  <body>
<p align="left">Постоянный количественный рост и сфера нашей активности
представляют собой интересный эксперимент проверки направлений
прогрессивного развития.</p>
<br>

<p align="center">Идейные соображения высшего порядка, а также сложившаяся
структура организации позволяет оценить значение позиций, занимаемых
участниками в отношении поставленных задач. </p>
<br>

<p align="right">Укрепление и развитие структуры обеспечивает широкому кругу
специалистов участие в формировании форм развития. </p>
<br>

<p align="justify">Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место
обучения кадров обеспечивает широкому кругу специалистов участие в
формировании задач роста.</p>
<br>

  </body>
</html>
```

5. Сохранитесь

6. Откройте файл **index.html** в любом браузере

7. Ознакомьтесь с результатом написания кода. Сделайте выводы о том, как значения атрибута align тега <p> влияют на выравнивание текста относительно окна браузера.