

Занятие 20. Создание сложных таблиц с атрибутами <td colspan> (2 часа)

Усложним таблицу из прошлого задания №19:

Дата	ФИО	Оценка

три ячейки (трех столбцов) в одной строке объединены в единую ячейку

Для такого объединения в теге <td> соответствующей строки используется атрибут colspan="n", где n – количество объединённых столбцов в строке. Для нашего примера HTML-код будет такой: <td colspan="3"> ...

Например, на WEB-странице нужно разместить такую таблицу:

Дата	ФИО	Оценка
10 мая	Иванов	Отлично
Нет данных		
12 июля	Сидоров	Плохо

HTML-код такой таблицы будет выглядеть так:

```
...
<table>
  <tr>
    <th>Дата </th>
    <th>ФИО </th>
    <th>Оценка </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>10 мая </td>
    <td>Иванов </td>
    <td>Отлично </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">Нет данных </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>12 июля </td>
    <td>Сидоров </td>
    <td>Плохо </td>
  </tr>
</table>
...
```

начинается таблица

начинается первая строка – это заголовок таблицы

описываются данные в ячейках заголовка

заканчивается первая строка

начинается вторая строка таблицы

описываются данные в ячейках 2-й строки

заканчивается вторая строка таблицы

объединение ячеек 3-й строки

повторяется для 4-й строки

таблица закрывается

Для того, чтобы браузер отображал границы между ячейками таблицы, в открывающий тег <table> нужно добавить атрибут border="1", где 1 – это толщина обводки в пикселях (должно получиться так: <table border="1">).

Задание:

1. Откройте файл с именем **template.html** в программе Notepad++
2. Сразу же сохраните этот файл под новым именем **index.html** (чтобы не испортить файл шаблона **template.html**)
3. Наберите код:

```
<html>  
  <head>  
    <title>Таблица</title>  
  </head>  
  <body>
```

Напишите здесь HTML-код таблицы, расположенной выше в качестве примера

```
  </body>  
</html>
```

-
5. Сохранитесь
 6. Откройте файл **index.html** в любом браузере
 7. Ознакомьтесь с результатом написания кода.